



- Strong and durable
  - Anti-slip
  - Highly visible
  - Non sparking
  - Tested to -40°C
  - Conforms to DIN 76051-D53Z
  - ADR Required (see 8.1.5.2 of the current ADR regulations)
- 
- Résistante et durable
  - Anti-dérapante
  - Très visible
  - Anti-étincelles
  - Testée jusqu'à -40°C
  - Conforme aux réglementations DIN 76051-D53Z
  - Requis pour toute unité de transport de marchandises dangereuses (cf paragraphe 8.1.5.2 de la réglementation ADR en vigueur)
- 
- stabil & robust
  - rutsicher
  - signalgelb
  - keine Funkenbildung
  - getestet bis -40°C
  - nach DIN 76051-D53Z
  - vorgeschrieben gemäß §8.1.5.2 der gültigen ADR-Richtlinie
- 
- Fuerte y duradero
  - Anti-deslizante
  - Alta visibilidad
  - Anti-chispas
  - Comprobado a -40°C
  - Apto según DIN 76051-D53Z
  - ADR requerido (ver 8.1.5.2 de la regulación ADR)

#### WHEEL CHOCK HOLDERS • SUPPORT POUR CALE DE ROUE • HALTER • SOPORTE CALZOS DE RUEDA

|        |  mm |  mm |  mm |  kg |  |  Ø |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1022   | 160                                                                                    | 400                                                                                    | 190                                                                                    | 0.9                                                                                    | -                                                                                   | ≤ 920                                                                                 |
| 1023   | 200                                                                                    | 495                                                                                    | 250                                                                                    | 2.5                                                                                    | -                                                                                   | ≥ 920                                                                                 |
| 1022.1 | 170                                                                                    | 200                                                                                    | 240                                                                                    | 1.4                                                                                    | ✓                                                                                   | -                                                                                     |
| 1023.1 | 210                                                                                    | -                                                                                      | -                                                                                      | 0.9                                                                                    | ✓                                                                                   | -                                                                                     |

